

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Controlo remoto com tecnologia de rádio frequência



### Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação dinâmica como efeito arquitetônico em áreas públicas
- Iluminação com sancas
- Hotéis
- Escritórios
- Interiores de residências

### Vantagens do Produto

- Alternância de cor através de botão rotativo de toque
- Regulação das tonalidades definidas
- Controlo até 4 zonas
- Controlo separado das cores vermelho, verde, azul e branco
- Inclui suporte de parede, bateria (CR2032) e acessórios

### Características do Produto


- Emissor manual rádio para controlo de módulos LED RGB e RGBW
- Tensão de entrada 3V - bateria CR2032
- Sinal de saída: 2.4 GHz

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Potência nominal       | 0,15 W                 |
| Tensão nominal         | 3 V                    |
| Tipo de corrente       | Corrente contínua (DC) |
| Frequência da rede     | 0 Hz                   |
| Frequência de operação | 2.4 GHz                |

DIMENSÕES & PESO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Comprimento                        | 107,00 mm |
| Largura                            | 58,50 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 58.50 mm  |
| Altura                             | 9,00 mm   |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 9.00 mm   |
| Peso do produto                    | 60,00 g   |

CORES & MATERIAIS

|                |        |
|----------------|--------|
| Cor do produto | branco |
|----------------|--------|

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -30...+55 °C |
|----------------------|--------------|

ATRIBUTOS

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Regulável                        | Não  |
| Proteção contra superaquecimento | Não  |
| Faixa de transmissão             | 30 m |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Selo de aprovação | CE / EMC / LVD |
|-------------------|----------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Normas            | Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489 / Conforme EN 60950 / Conforme EN 62479 |
| Grau de proteção  | III   |
| Tipo de protecção | IP20  |




DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -30...+55 °C |
|----------------------------|--------------|

Aviso de Segurança

– Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados  |  | Nome do documento     |
|--|--|-----------------------|
|    | Instruções de utilização / instruções de segurança | LC RF REMOTE RGBW     |
|   | Informações legais                                 | LC RF Legal Insert    |
|  | Declarações de conformidade                        | LC RF REMOTE RGBW, TW |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|
| 4058075435858     | Folding box<br>1                   | 114 mm x 65 mm x 20 mm                     | 72.00 g    | 0.15 dm³  |
| 4058075435865     | Shipping box<br>10                 | 140 mm x 113 mm x 125 mm                   | 787.00 g   | 1.98 dm³  |
| 4058075509818     | Caixa transporte<br>120            | 290 mm x 240 mm x 410 mm                   | 9990.00 g  | 28.54 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.