


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY VAL -CP/P4/500/P

Connectors for RGB LED Strips | Ligadores para Fitas LED RGB



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	3000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	516 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	17,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	17.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm²
Peso do produto	5,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente/Preto
----------------	--------------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+50 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP65
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	CE declaration LS AY VAL

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075407893	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm³
4058075407909	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	629.00 g	4.50 dm³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075407916	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	7057.00 g	55.33 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.