

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### ENDURA Style Lantern Modern 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Candeeiros modernos para iluminação de jardins e caminhos com encandeamento reduzido



#### Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP54)
- Fachadas de edifícios
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de caminhos
- Acessos

#### Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida

#### Características do Produto

- Luminárias de LED para iluminação de exteriores muito funcionais e claras
- Corpo em alumínio fundido
- Disponíveis como luminárias de parede e pimenteiros



## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	12,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	65,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	20
Número max. de luminárias por disjuntor C16	28
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmónica total	$\leq$ 70 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	610 lm
Rendimento luminoso	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq$ 6 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	360 °

### DIMENSÕES & PESO

Comprimento	176,00 mm
Largura	110,00 mm
Altura	240,00 mm
Peso do produto	1300,00 g



## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzeno escuro
Cor do corpo	Cinzeno escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

### Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

### Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

### DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE LANTERN MODERN WALL
	Informações legais	Safety insert G11219578
	Declarações de conformidade	ENDURA STYLE LUM
	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854453335	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1630.00 g	8.09 dm <sup>3</sup>
4099854453342	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	6520.00 g	38.15 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.