

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Candeeiros em aço inox com difusor em vidro



Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, varandas
- Iluminação de caminhos
- Acessos

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Disponíveis com e sem sensor
- Corpo em aço inox
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcn
--------------------------------------	----------

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	161,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	305,00 mm
Peso do produto	950,00 g



ENDURA CLASSIC CALICE WALL
S E27 SI

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Aço
Cor do corpo	Aço
Material do corpo	Stainless steel
Material do difusor	Vidro
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)
Ângulo de deteção do sensor	90 °

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 60 W
-----------------------	----------------------------------

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC CALICE
	Informações legais	Safety insert G11219578

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	ENDURA CLASSIC CALICE WALL S
	Declarações de conformidade UKCA	CLASSIC CALICE WALL

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854460852	Folding box 1	202 mm x 162 mm x 349 mm	1109.00 g	11.42 dm³
4099854460869	Shipping box 4	420 mm x 365 mm x 340 mm	5230.00 g	52.12 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.