

DATA SHEET DO PRODUTO

PAR16 100°4.9W 2700K 600lm BIV G4

PAR16 | Lâmpada LED PAR16 com formato de dicróica, base GU10



Áreas de aplicação

- Aplicações comerciais
- Interiores de residências
- Iluminação de objetos
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Economia de energia até 88 % (comparado com as lâmpadas incandescentes tradicionais)
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- Três anos de garantia

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP20
- Base: GU10



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	4,9 W
Potência	4.90 W
Tensão nominal	BI OLTAGE (100... V
Corrente nominal	72 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Fator de potência λ	$\geq 0,7$

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	600 lm
Eficiência luminosa	122 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80
Tonalidade da luz	827
Desvio padrão da correspondência de cor	≤ 6 sdc

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	36 °
-----------------	------

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	54.00 mm
Diâmetro	50,00 mm
Peso do produto	30,00 g

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	GU10
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosco

CAPACIDADES

Regulável	Não
-----------	-----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Tipo de protecção	IP20
Grupo segurança fotobiológica de EN62778	RG0

Categorização específica por país

Referência do pedido	LED PAR16 4,9W/
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Tecnologia de iluminação usada	LED
Soquete (base)	GU10
Comprimento	54,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminarias)	50.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	50.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854027475	Caixa unitaria 1	49 mm x 49 mm x 66 mm	44.00 g	0.16 dm ³
4099854027482	Caixa de transporte 12	306 mm x 110 mm x 78 mm	655.00 g	2.63 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.