

DATA SHEET DO PRODUTO

SPOT PAR30 HCI 30° IRC 90 28W/3000K BIV

PAR30 HCI | Lâmpada LED PAR30 com alto índice de reprodução de cor, para uso interno (IP20), base E27



Áreas de aplicação

- Aplicações comerciais
- Lojas, hotéis e restaurantes
- Iluminação de objetos
- Museus, exposições, galerias de arte
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Economia de energia até 88 % (comparado com as lâmpadas incandescentes tradicionais)
- Baixo consumo de energia
- Três anos de garantia
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Tipo de proteção: IP20
- Base de rosca E27 para simples substituição



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|------------------|-------------------------|
| Potência nominal | 28 W |
| Potência | 28.00 W |
| Tensão nominal | BI OLTAGE (100... V |
| Corrente nominal | 220 mA |
| Tipo de corrente | Corrente alternada (AC) |

DADOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Fluxo luminoso | 3000 lm |
| Eficiência luminosa | 107 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Índice de reprodução de cor (IRC) | ≥90 |
| Tonalidade da luz | 930 |

Dados técnicos de luz

| | |
|-----------------|------|
| Ângulo de feixe | 30 ° |
|-----------------|------|

DIMENSÕES E PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Comprimento total | 124.00 mm |
| Diâmetro | 95,00 mm |
| Peso do produto | 310,00 g |

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

| | |
|----------------|-----|
| Soquete (base) | E27 |
|----------------|-----|

CERTIFICADOS E PADRÕES

| | |
|-------------------|------|
| Tipo de protecção | IP20 |
|-------------------|------|

Categorização específica por país

| | |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | LED PAR3030 28W |
|----------------------|-----------------|

DADOS GERAIS DO PRODUTO

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Soquete (base) | E27 |
| Comprimento | 124,00 mm |
| Altura (inclinação/teto/Luminarias) | 95.00 mm |
| Largura (incl. Luminárias redondas) | 95.00 mm |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do produto | Unidade de embalagem (peças/unidade) | Dimensões (compr x larg x alt) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854027659 | Caixa unitaria 1 | 103 mm x 103 mm x 175 mm | 403.00 g | 1.86 dm ³ |
| 4099854027666 | Caixa de transporte 12 | 430 mm x 326 mm x 206 mm | 5551.00 g | 28.88 dm ³ |

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.