

DATA SHEET DO PRODUTO

LED ALTA POTENCIA 30W 6500K 3200lm BIV E27

LED ALTA POTENCIA T VALUE E27 / LED ALTA POTÊNCIA T VALUE E27 | Lâmpada LED alta potência com formato T, versões de fluxo e dimensões distintas, base E27



Áreas de aplicação

- Iluminação industrial (por ex. fábricas, centros logísticos, armazéns)
- Supermercados e lojas de departamentos
- Áreas de tráfego e corredores
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Elevado fluxo luminoso para tarefas de iluminação com grau de exigência superior
- Alta saída de luz graças ao LED de alta potência
- Três anos de garantia
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP20
- Base: E27



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	30 W
Potência	30.00 W
Tensão nominal	100...240 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Fator de potência λ	$\geq 0,90$

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	3200 lm
Eficiência luminosa	106 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	80
Tonalidade da luz	865

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	220 °
Tempo de ligamento	< 0.5 s

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	153.00 mm
Diâmetro	100,00 mm
Peso do produto	106,00 g

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
------------------------------	---------

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	E27
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam a toda a lâmpada / Os dados apresentados são valores nominais, podendo haver variação de acordo com cada produto. As lâmpadas LEDVANCE são testadas e certificadas com padrão de qualidade internacional.

CAPACIDADES

Regulável	Não
-----------	-----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------

Categorização específica por país

Referência do pedido	LED HW VALUE 30
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Tecnologia de iluminação usada	LED
Soquete (base)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz ajustável por cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de alta luminância	Não
Proteção anti-reflexo	Não
Reivindicação de poder equivalente	Não
Comprimento	153,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminárias)	100.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	100.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854014031	Caixa unitária 1	101 mm x 101 mm x 156 mm	182.00 g	1.59 dm ³
4099854014048	Caixa de transporte 6	320 mm x 219 mm x 186 mm	1420.00 g	13.03 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.