

DATA SHEET DO PRODUTO

TUBO T5 26W/6500K 3900lm BIV G5

TUBO LED T5 | Tubo LED T5 para aplicações profissionais com acabamento em vidro e película plástica de proteção, versões com selo PROCEL, base G13



Áreas de aplicação

- Iluminação industrial
- Especialmente indicada para o setor alimentar
- Escritórios, centros comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis
- Áreas de tráfego e corredores

Benefícios do produto

- Sem dobras graças ao tubo de vidro
- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Elevado fluxo luminoso para tarefas de iluminação com grau de exigência superior
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- Três anos de garantia

Recursos do produto

- Vida útil: até 40.000 h
- Iluminação uniforme
- Tipo de proteção: IP20
- Substituição para lâmpadas fluorescentes com Base G5



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	26 W
Potência	26.00 W
Tensão nominal	BI OLTAGE (100... V
Corrente nominal	210 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	3900 lm
Eficiência luminosa	150 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥80
Tonalidade da luz	865

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	1162.00 mm
Diâmetro	19,00 mm
Peso do produto	160,00 g

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	G5
----------------	----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Tipo de protecção	IP20
Grupo segurança fotobiológica de EN62778	RG0

Categorização específica por país

Referência do pedido	TUBO LED T5 26W
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Soquete (base)	G5
Comprimento	1162,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminarias)	19.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	19.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4058075763098	Mangueira 1	1,165 mm x 20 mm x 20 mm	178.00 g	0.47 dm ³
4058075763104	Caixa de transporte 25	1,222 mm x 152 mm x 175 mm	5221.00 g	32.51 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.