



# DATA SHEET DO PRODUTO

## LINEAR ULTRALED VALUE 75W 4000K 9000 lm EMERG

LINEAR ULTRALED VALUE | Luminária LED linear de alto fluxo e eficiência

---

### Áreas de aplicação

- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)
- Aplicações profissionais (hotéis, bares, lojas, etc.)
- Iluminação decorativa
- Somente para uso interno

---

### Benefícios do produto

- Design criativo para decoração interior
- Ideal para aplicações decorativas e de uso livre
- Feito em alumínio robusto com aspeto de alta qualidade
- Fácil de instalar, fácil de manter
- Iluminação flexível graças às inúmeras possibilidades de montagem
- Base de rosca E27 para simples substituição

---

### Recursos do produto

- Design industrial minimalista
- Opções de montagem flexíveis: suspensão por cabo
- Produzido com materiais clássicos
- Com o design especial vintage quando combinado com lâmpadas LED 1906 ou de halogéneo
- Tipo de proteção: IP20

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	75,00 W
Tensão nominal	120...277 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	780,000 mA
Fator de potência $\lambda$	$\geq 0,90$
Distorção harmônica total	$\leq 20 \%$
Grau de proteção	I

### DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	9000 lm
Eficiência luminosa	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Desvio padrão da correspondência de cor	< 3 sdcn
Sem cintilação	Sim
Métrica oscilante (Pst LM)	<1
Ângulo de feixe	120 °

### DIMENSÕES E PESO

Comprimento	1189,00 mm
Largura	69,00 mm
Altura	57,00 mm
Peso do produto	1945,00 g

### Materiais e cores

Cor do produto	Branco
Cor do acabamento	Branco
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polycarbonato (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C

### Aplicação e montagem

Tipo de proteção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK04
Regulável	Não
Tipo de montagem	Superfície

Local de montagem	Trilho de montagem
Ambiente de aplicação	Não Relevante

### Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

### EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS

– Parafusos e buchas para montagem incluídos

### DOWNLOADS

	Arquivos Fotométricos e Design de Iluminação	Nome do documento
	Arquivo IES (IES)	LINEARULTRALED VAL 75W 840 EMERG
	Arquivo LDT (Eulumdat)	Linear Ultraled Value 75W Neutral Emergency

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854203657	Mangueira 1	1,300 mm x 57 mm x 69 mm	1975.00 g	5.11 dm <sup>3</sup>
4099854203664	Caixa de transporte 6	1,325 mm x 190 mm x 160 mm	12050.00 g	40.28 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

### AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.