

DATA SHEET DO PRODUTO

DECOLED SIGNAL 4W/3000K 170lm BLACK

DECOLED SIGNAL | Luminária de parede com efeito balizador



Áreas de aplicação

- Jardins
- Oficinas Mecânicas
- Áreas públicas
- Fachadas de edifícios
- Hotéis, apartamentos

Benefícios do produto

- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto
- Luz muito homogênea
- 3 anos de garantia
- Luz de parede decorativa
- Economia de energia até 90 % em comparação com as lâmpadas de halogéneo

Recursos do produto

- Tipo de proteção: IP65
- Disponível nas potências: 1.5 W, 3 W e 4 W
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Índice de restituição de cor R_a : ≥ 80



– Disponível em mate branco e preto

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	4,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	31,000 mA
Fator de potência λ	0,50
Distorção harmônica total	< 25 %
Grau de proteção	II

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	170 lm
Eficiência luminosa	43 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Desvio padrão da correspondência de cor	≤5 sdc _m
Ângulo de feixe	110 °

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	27,00 mm
Largura	230,00 mm
Altura	80,00 mm
Peso do produto	210,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Preto
Cor do acabamento	Preto
Material do corpo	Polycarbonato (PC)
Material do difusor	Plástico
Contém mercurio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-20...45 °C
Tipo de ligação	Terminal
Tipo de protecção	IP65

Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK07
Regulável	Não
Tipo de montagem	Superfície
Local de montagem	Parede
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Comprimento de montagem	27,0 mm
Largura de montagem	230 mm
Fonte de luz substituível	Não

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

DOWNLOADS

Documentos e Certificados		Nome do documento
	Instruções de usuário/instruções de segurança	LEDVANCE DECOLED SIGNAL BLACK 4W

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4058075140219	Caixa unitaria 1	235 mm x 85 mm x 30 mm	275.00 g	0.60 dm³
4058075140226	Caixa de transporte 24	495 mm x 290 mm x 165 mm	6028.00 g	23.69 dm³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.