

DATA SHEET DO PRODUTO

FITA LED NEON 12W/M TW 900ILM/M IP67 24V

FITAS LED NEON | Ideal para iluminação de fachadas (IP67 e Proteção UV)



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação de destaque de fachadas
- Aplicações decorativas
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Corredores
- Iluminação de locais públicos

Benefícios do produto

- Grande variedade de opções de design graças às fitas RGBW flexíveis
- Produto estético e funcional
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- Fácil de instalar e de usar
- Luz uniformemente distribuída
- 5 anos de garantia

Recursos do produto

- Fita de LED flexível
- Fita de LED flexível e cortável
- Fita RGBW flexível e autocolante com função de iluminação inteligente sem fios



- Tipo de proteção: IP67
- Iluminação uniforme
- Vida útil: até 50.000 h
- Tensão de alimentação: 24 V CC
- Bom índice de restituição de cor $R_a: \geq 80$

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	56,00 W
Potência	56.00 W
Potência nominal por metro	12 W
Tensão nominal	24 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Corrente nominal	2,5 A

DADOS FOTOMÉTRICOS

Eficiência luminosa	39 lm/W
Fluxo luminoso	2200 lm
Fluxo luminoso por metro	900 lm
Temperatura de cor	Branco Dinâmico
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥80
Tonalidade (designação)	Branco Dinâmico

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	120 °
-----------------	-------

Informação do módulo LED

Número de LEDs por metro	192
--------------------------	-----

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	5020,00 mm
Comprimento da menor unidade	62.5 mm
Largura	12,00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	12.00 mm
Altura	12,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminarias)	12.00 mm
Peso do produto	710,00 g

CORES E MATERIAIS

Material do corpo	Silicone
-------------------	----------

TEMPERATURAS E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Variação de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Gama de temperatura no funcionamento	-20...+50 °C

Vida útil

Vida nominal	50000 h
--------------	---------

CAPACIDADES

Regulável	Não
Autoadesivo	Sim

CERTIFICADOS E PADRÕES

Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP67

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4058075559844	Caixa unitaria 1			
4058075559851	Caixa de transporte 10	477 mm x 477 mm x 315 mm	10576.00 g	71.67 dm³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.