

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Smart Wifi-takfläktar för olika applikationsområden, kombinerar ljus och luftventilation



Användningsområden

- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Snygg design som passar i alla miljöer
- Enkel montering

Produktegenskaper

- Nätverksprotokoll: WiFi
- Armatur med integrerad luftventilation
- Justerbar lufthastighet
- Smart styrning av justerbar färgtemperatur
- Styrbar via SMART+-appen (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjärrkontroll ingår för nätverksoberoende drift



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	75,00 W
Nominell märkspänning	3,6 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	10,000 mA
IP Inkopplingsström	4,1 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	21
Max antal armaturer per säkring C10 A	21
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	35
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	3000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4100 lm
Ljusutbyte	85 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	3000 K
Ljuskfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	≤1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	100 °

MÅTT & VIKT

Längd	602,00 mm
Bredd	600,00 mm
Höjd	216,00 mm
produktvikt	3000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN RD REM
TW WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal
Skyddstyp	IP20/IP20
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Fjärrkontroll ingår
- För styrning via SMART+-appen krävs en smartphone eller surfplatta (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SMART WIFI CEILING FAN
	CE-deklaration	SMART WIFI CEILING FAN TW
	UKCA-deklaration	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854472824	Kapsel 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm³
4099854472831	Transportförpackning 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

- Mer information och vanliga frågor (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.