

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flip 30cm 3000K USB

Linear LED Flip Sensor | Underskåpsarmatur med 90° vridbar lampkropp



Användningsområden

- Hyllbelysning och belysning under skåp

Produktfördelar

- Lämplig för montering i hörn, vägg eller underskåp
- Enkel montering

Produktegenskaper

- 90° roterande huvud för mångsidig användning
- PIR rörelse- och dagsljussensor

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	3,80 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	760,000 mA
Skyddsklass	III

Fotometriska data

Ljusflöde	250 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	270 lm
Ljusutbyte	65 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	305,00 mm
Bredd	49,10 mm
Höjd	25,50 mm
produktvikt	150,00 g



LINEAR LED FLIP SEN 30CM 830
USB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Underskåp
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Ljus
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)
Detekteringsvinkel på sensor	120 °
Detekteringsområde av rörelsesensor	≥ 3 m

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- USB-kabel, längd: 1 m
- 3 AA-batterifack (batterier ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED FLIP SEN
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk information	LINEAR LED FLIP SEN 30CM 830 USB
	CE-deklaration	CE Declaration Linear LED Flip Sensor

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462832	Kapsel 1	42 mm x 62 mm x 358 mm	226.00 g	0.93 dm ³
4099854462849	Transportförpackning 8	375 mm x 183 mm x 150 mm	2059.00 g	10.29 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.