

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Swivel Mobile Sensor 5W 830

Linear LED Swivel Mobile Sensor | Underskåpsarmatur med magnetiskt justerbar lampkropp

Användningsområden

- Hyllbelysning och belysning under skåp



Produktfördelar

- Enkel avtagbar tack vare den magnetiska fästordningen
- Enkel montering

Produktegenskaper

- Svänger upp och ner i en vinkel på 170°
- PIR rörelse- och dagsljussensor

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	1000,000 mA
Effektfaktor λ	1,00
Skyddsklass	III

Fotometriska data

Ljusflöde	300 lm
Ljusutbyte	75 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	350,00 mm
Bredd	49,20 mm
Höjd	36,00 mm
produktvikt	163,00 g



LINEAR LED SWIVEL MOB
SEN35CM830USB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Ljus
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)

BATTERI

Batteristorlek	18650
----------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- USB-kabel, längd: 0,5 m

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED SWIVEL
	Juridisk information	Safety insert G11219286
	CE-deklaration	CE Declaration Linear LED

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462818	Kapsel 1	57 mm x 67 mm x 393 mm	225.00 g	1.50 dm³
4099854462825	Transportförpackning 8	410 mm x 243 mm x 160 mm	2177.00 g	15.94 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.