

PRODUKTDATABLAD

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White

Linear Turn Connect | Underskåpsarmatur med tiltfunktion

Användningsområden

- Kök, vardagsrum, hyllor och underskåpsbelysning



Produktfördelar

- Enkel och snabb seriekoppling tack vare enkelt kontaktsystem
- Anslutning av upp till 10 armaturer (35cm version) och 5 armaturer (55cm version) i rad med tillhörande skarvstycke för sömlös installation eller med skarvkabel för större mellanrum
- Mycket mångsidig tack vare justerbar ljusfärg
- Homogen ljusfördelning

Produktegenskaper

- Tiltfunktion (60°) för individuell justering av belysningsytan
- Justerbar färgtemperatur i tre steg genom upprepade knapptryck
- Steglös ljusreglering genom att trycka och hålla knappen intryckt mer än 1 sekund
- 2 olika längder tillgängliga
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Material: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffusor)



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	10,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	75,000 mA
Startström tid T _{h50}	45 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	81
Max antal armaturer per säkring C10 A	65
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	104
Effektfaktor λ	≥0,5
Total övertonshalt	120 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	620 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	700 lm
Ljusutbyte	64 lm/W
Färgtemperatur	3000...4000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	557,00 mm
Bredd	60,00 mm
Höjd	24,00 mm
produktvikt	480,00 g
Kabellängd	1500 mm



LINEAR TURN CONNECT 55CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED TURN CONNECT
	Juridisk information	Safety insert G11220499
	CE-deklaration	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462795	Kapsel 1	42 mm x 72 mm x 603 mm	612.00 g	1.82 dm³
4099854462801	Transportförpackning 8	618 mm x 160 mm x 195 mm	5231.00 g	19.28 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.