

PRODUKTDATABLAD

Undercabinet Acrylux Panel 4W CCT DIM Extension

Undercabinet Acrylux Panel | Undercabinet luminaire with acrylic glass

Användningsområden

- Kök, vardagsrum, hyllor och underskåpsbelysning



Produktfördelar

- Particularly pleasant lighting atmosphere due to illumination of the acrylic glass
- Order adjustable to individual needs
- Easy and quick series connection thanks to simple plug system
- Connection of up to 3 luminaires in a row via the enclosed connector for seamless connection or via enclosed connector cable for greater distances
- Mycket mångsidig tack vare valbar färg

Produktegenskaper

- Design orientated undercabinet illumination
- Color temperature adjustable in two steps
- Slå på och av ljuset samt justera ljusfärg genom rörelser på max. 5 cm avstånd framför den infraröda rörelsesensorn
- Dimming by covering the infrared motion sensor for at least one second
- Easy and fast mounting on nearly every surface via adhesive tape or alternative via enclosed screws in case a stronger mounting is needed



– Livslängd: upp till 30 000 timmar

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	24 V
Märkström	167,000 mA
IP Inkopplingsström	6,9 A
Startström tid T _{h50}	192 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	55
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	74
Effektfaktor λ	1,00
Skyddsklass	III
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	300 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	420 lm
Ljusutbyte	75 lm/W
Färgtemperatur	2700 K / 4000 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	200,00 mm
Bredd	100,00 mm
Höjd	7,00 mm
produktvikt	95,00 g



UNCABINET ACRYLUX PANEL 4W
CCTDIMEXOSRAM

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Swart
Färg på armaturhus	Swart
Material i kroppen	Aluminium polymetylmetakrylat (PMMA)
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Available from January 2026
Antal ljuskällor	Not relevant

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Om den externa kabeln eller sladden till armaturen är skadad ska den endast bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
- För att minska risken för strypling ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UCAB ACRYLUX PAN
	Juridisk information	Safety Insert G11244409
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	UNDERCABINET

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854628320	Kapsel 1	42 mm x 112 mm x 244 mm	124.00 g	1.15 dm³
4099854628337	Transportförpackning 8	260 mm x 185 mm x 250 mm	1270.00 g	12.03 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.