

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Turn 357mm 830

Linear LED Turn | Underskåpsarmatur med tiltfunktion



Användningsområden

- Belysning under skåp
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Enkel och snabb seriekoppling tack vare enkelt kontaktsystem
- Mycket homogent ljus
- Möjlighet att koppla ihop upp till 10 armaturer i rad

Produktegenskaper

- Höljets material: aluminium

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	30,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	380 lm
Ljusutbyte	67 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	100 °

MÅTT & VIKT

Längd	357,00 mm
Bredd	60,00 mm
Höjd	24,00 mm
produktvikt	318,00 g



PG Linear LED Turn 357mm MiPRC

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED TURN
	Juridisk information	Safety insert G11220499
	CE-deklaration	LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462696	Kapsel 1	42 mm x 72 mm x 403 mm	408.00 g	1.22 dm ³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462702	Transportförpackning 8	419 mm x 160 mm x 195 mm	3611.00 g	13.07 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.