

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Eco 6W 830

Linear LED Flat | Kompakt underskåpsarmatur

Användningsområden

- Belysning under skåp



Produktfördelar

- Koppla ihop upp till 43 (ECO) eller 18 (Sensor) armaturer i rad
- Olika tillbehör ingår: kablar och anslutningar

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	40,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	300 lm
Ljusutbyte	64 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	370,00 mm
Bredd	67,00 mm
Höjd	22,00 mm
produktvikt	325,00 g



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED FLAT
	Juridisk information	Safety insert G11220499
	CE-deklaration	LINEAR LED FLAT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462474	Kapsel 1	49 mm x 80 mm x 415 mm	426.00 g	1.63 dm ³
4099854462481	Transportförpackning 8	430 mm x 215 mm x 185 mm	3842.00 g	17.10 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.