

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Sensor 12W 4000K

Linear LED Flat | Kompakt underskåpsarmatur

Användningsområden

- Belysning under skåp



Produktfördelar

- Koppla ihop upp till 43 (ECO) eller 18 (Sensor) armaturer i rad
- Olika tillbehör ingår: kablar och anslutningar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	100,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	840 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1260 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	527,00 mm
Bredd	67,00 mm
Höjd	19,00 mm
produktvikt	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver

Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	100000
------------------	--------

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	empty
------------------	-------

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED FLAT
	Juridisk information	Safety insert G11220499
	CE-deklaration	LINEAR LED FLAT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854532351	Kapsel 1	49 mm x 80 mm x 573 mm	551.00 g	2.25 dm ³
4099854532368	Transportförpackning 8	589 mm x 176 mm x 223 mm	4952.00 g	23.12 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.