

PRODUKTDATABLAD

TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K

TubeKIT® | Linjär LED-armatur som kan flyttas utan fast montering



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp
- Direkt eller indirekt belysning (t.ex. väggrampbelysning)
- Kök, arbetsytor

Produktfördelar

- Enkel att använda och multifunktionell LED-listarmatur
- Alla nödvändiga tillbehör medföljer (skruvar, pluggar, fästen, krok)
- Klar för anslutning genom integrerad strömbrytare och kabel med EU-kontakt
- Ljusstark och robust med lång livslängd
- Energibesparingar på upp till 65 % jämfört med armaturer med T8-lysrör på CCG
- Homogent ljus

Produktegenskaper

- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Kvicksilverfri och RoHS-kompatibel
- Clip-In-teknik för stationär användning och krok för mobil användning
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Ej dimbar
- Stomme i polykarbonat
- Homogen belysning



- Färgtemperaturer: 2 700 K, 4 000 K
- Färgåtergivning R_a : ≥ 80

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	8,90 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	42 mA
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	900 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1050 lm
Ljusutbyte	101 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
Spridningsvinkel	160 °

MÅTT & VIKT

Längd	600,00 mm
Bredd	35,00 mm
Höjd	36,50 mm
produktvikt	183,00 g
Kabellängd	1800 mm



MATERIAL & FÄRGER

Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Sockelbeteckning	G5

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypling ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	TUBEKIT LED
	Juridisk information	Safety insert G11220442

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	CE Declaration TubeKit LED

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854538667	Kapsel 1	37 mm x 58 mm x 858 mm	292.00 g	1.84 dm ³
4099854538674	Transportförpackning 8	872 mm x 134 mm x 175 mm	2805.00 g	20.45 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.