

## PRODUKTDATABLAD

### TubeKIT LED 1500mm 21.5W 4000K

TubeKIT® | Linjär LED-armatur som kan flyttas utan fast montering



#### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp
- Direkt eller indirekt belysning (t.ex. väggrampbelysning)
- Kök, arbetsytor

#### Produktfördelar

- Enkel att använda och multifunktionell LED-listarmatur
- Alla nödvändiga tillbehör medföljer (skruvar, pluggar, fästen, krok)
- Klar för anslutning genom integrerad strömbrytare och kabel med EU-kontakt
- Ljusstark och robust med lång livslängd
- Energibesparingar på upp till 65 % jämfört med armaturer med T8-lysrör på CCG
- Homogent ljus

#### Produktegenskaper

- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Kvicksilverfri och RoHS-kompatibel
- Clip-In-teknik för stationär användning och krok för mobil användning
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Ej dimbar
- Stomme i polykarbonat
- Homogen belysning



- Färgtemperaturer: 2 700 K, 4 000 K
- Färgåtergivning  $R_a$ :  $\geq 80$

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominell watttal       | 21,50 W     |
| Nominell märkspänning  | 220...240 V |
| Nätfrekvens            | 50...60 Hz  |
| Märkström              | 92 mA       |
| Effektfaktor $\lambda$ | $\geq 0,90$ |
| Skyddsklass            | II          |

Fotometriska data

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Ljusflöde                                  | 2365 lm  |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor | 2600 lm  |
| Ljusutbyte                                 | 110 lm/W |
| Färgtemperatur                             | 4000 K   |
| Ljutfärg (angiven)                         | Kallvit  |
| Färgåtergivningsindex Ra                   | > 80     |
| Spridningsvinkel                           | 150 °    |

MÅTT & VIKT

|             |            |
|-------------|------------|
| Längd       | 1500,00 mm |
| Bredd       | 35,00 mm   |
| Höjd        | 36,50 mm   |
| produktvikt | 382,00 g   |
| Kabellängd  | 1800 mm    |



TUBEKITLED 1.5 G5

MATERIAL & FÄRGER

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Material i kroppen | Polycarbonate (PC) |
| Kviksilvermängd    | 0.0 mg             |

APPLIKATION & MONTERING

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+45 °C   |
| Anslutningstyp             | C-kontakt (EU) |
| Skyddstyp                  | IP20           |
| Ljusreglerbar              | Nej            |
| Monteringstyp              | Surface        |
| Applikationsområde         | IndoorIndoor   |
| Med ljuskälla              | Ja             |
| Utbytbar ljuskälla         | Nej            |
| Sockelbeteckning           | G5             |

Livslängd

|                  |       |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 15000 |
|------------------|-------|

NÖDBELYSNING

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Typ av nöddriftstest | Ingen |
|----------------------|-------|

CERTIFIKAT & STANDARDER

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Standarder                     | CE / EAC |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Nej      |

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                            |                                              | Document name              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | TUBEKIT LED                |
|  | Juridisk information                         | Safety insert G11220442    |
|  | CE-deklaration                               | CE Declaration TubeKit LED |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym     |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854538766 | Kapsel<br>1                     | 37 mm x 58 mm x 1,758 mm           | 588.00 g   | 3.77 dm³  |
| 4099854538773 | Transportförpackning<br>8       | 1,772 mm x 134 mm x 175 mm         | 5602.00 g  | 41.55 dm³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.