

PRODUKTDATABLAD

LED Office Line 0.6M 25W 4000K

Office Line | Takarmatur i slimmad och modern design



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Hemmakontor
- Allmän inomhusbelysning
- Kök, arbetsytor

Produktfördelar

- Flexibla monteringslösningar
- Funktionell och minimalistisk design

Produktegenskaper

- Ersättning för traditionella T8-lysrörsarmaturer
- Vegg och tak lysrörsränna
- Material: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffusor)
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Finns i längderna: 600 mm, 1200 mm
- Färgtemperatur: 4000 K



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	120,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	17
Max antal armaturer per säkring C10 A	18
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	30
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3700 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	615,00 mm
Bredd	130,00 mm
Höjd	25,00 mm
produktvikt	800,00 g



LED Office Line 0.6 25W/840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Screw terminal
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LED OFFICE LINE
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration LED Office Line
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854532276	Kapsel 1	37 mm x 147 mm x 658 mm	960.00 g	3.58 dm ³
4099854532283	Transportförpackning 8	670 mm x 310 mm x 175 mm	8476.00 g	36.35 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.