

PRODUKTDATABLAD

Submarine Recycled Plastic 60 2 X 7W 840 G13 T8

Submarine PCR | Fuktsäkra armaturer



Användningsområden

- Källare, garage, lager
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Enkel installation tack vare förbättrade monteringsfästen samt öppning av armaturen
- Mycket effektivt energiklass D LED-lysrör med i glas för att ytterligare minska användningen av konventionell miljöfarlig plast
- Lampan är gjord av återvunnen plast och bidrar till att minska CO2-utsläppen och deponiavfall

Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift
- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Dammtät och spolsäker (IP65)
- Kvicksilverfri och RoHS-kompatibel
- M20 kabelförskruvning för 8-12 mm kabel
- Minst 50 % återvunnen plast (av total plastvikt) används



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	67,000 mA
Startström tid T _{h50}	526 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	31
Max antal armaturer per säkring C10 A	31
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	49
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1600 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2200 lm
Ljusutbyte	115 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤5 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Längd	675,00 mm
Bredd	95,00 mm
Höjd	70,00 mm
produktvikt	732,00 g



SUBMARINE PCR 60 2X7W 840
G13 T8

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lysrörseffekt: 2x8 W
--------------------	------------------------------

Antal ljuskällor	2
------------------	---

Tillbehör

- Energiklass D LED-lysrör T8 EM P levereras med produkten

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SUBMARINE PCR
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration SUBMARINE PCR 60/120/150 840 G13 T8
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration SUBMARINE PCR 60/120/150 840 G13 T8

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462658	Kapsel 1	98 mm x 663 mm x 75 mm	870.00 g	4.87 dm³
4099854462665	Transportförpackning 6	682 mm x 215 mm x 250 mm	5220.00 g	36.66 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.