

PRODUKTDATABLAD

Submarine Integrated 0.6M 18W 4000K

Submarine Integrated | Fuktsäkra armaturer med integrerade LED-moduler

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Mycket homogent ljus
- Extremt ljusstark

Produktegenskaper

- Dammtät och spolsäker (IP65)
- Ej dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	18,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	78,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	58
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	73
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	1500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1900 lm
Ljusutbyte	83 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	590,00 mm
Bredd	86,00 mm
Höjd	66,00 mm
produktvikt	670,00 g



PG SubMARINE LED i 0.6m 840
MIPRC

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	25000
------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SUBMARINE LED I
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration SubMARINE LED I
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428913	Kapsel 1	89 mm x 620 mm x 69 mm	898.00 g	3.81 dm ³
4099854428920	Transportförpackning 8	640 mm x 200 mm x 304 mm	7180.00 g	38.91 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.