

PRODUKTDATABLAD

Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

Submarine Integrated | Fuktsäkra armaturer med integrerade LED-moduler

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Mycket homogent ljus
- Extremt ljusstark

Produktegenskaper

- Dammtät och spolsäker (IP65)
- Ej dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	48,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	209,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	25
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	36
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	4000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	5000 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1480,00 mm
Bredd	86,00 mm
Höjd	72,00 mm
produktvikt	1580,00 g



PG SubMARINE LED i 1.5m 840 MIPRC

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	25000
------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SUBMARINE LED I
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration SubMARINE LED I
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428951	Kapsel 1	89 mm x 1,510 mm x 75 mm	1890.00 g	10.08 dm ³
4099854428968	Transportförpackning 8	1,530 mm x 200 mm x 328 mm	15120.00 g	100.37 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.