

PRODUKTDATABLAD

Submarine Integrated Slim Value 1.2M 18W 4000K

Submarine Integrated Slim Value | Slimmade och fuktsäkra armaturer med integrerade LED-moduler

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- Imponerar med sin lågprofiliga design

Produktegenskaper

- Fuktsäkra armaturer
- Dammtät och spolsäker (IP65)
- Extremt låg profil
- Ej dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	18,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	170,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	46
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	59
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	1600 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1900 lm
Ljusutbyte	89 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1245,00 mm
Bredd	53,00 mm
Höjd	35,00 mm
produktvikt	299,00 g



SUBMARINE I SLIM VALUE 1.2M
840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	empty
------------------	-------

Tillbehör

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SUBMARINE I SLIM VALUE
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration SubMARINE LED Slim Value
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428999	Kapsel 1	42 mm x 58 mm x 1,232 mm	412.00 g	3.00 dm³
4099854429002	Transportförpackning 20	1,280 mm x 249 mm x 225 mm	8240.00 g	71.71 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.