

PRODUKTDATABLAD

Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

Submarine Integrated Slim Value | Slimmade och fuktsäkra armaturer med integrerade LED-moduler

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- Imponerar med sin lågprofiliga design

Produktegenskaper

- Fuktsäkra armaturer
- Dammtät och spolsäker (IP65)
- Extremt låg profil
- Ej dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	24,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	230,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	31
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	42
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	2160 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3000 lm
Ljusutbyte	90 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1525,00 mm
Bredd	53,00 mm
Höjd	35,00 mm
produktvikt	385,00 g

SUBMARINE I SLIM VALUE 1.5M
840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	empty
------------------	-------

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SUBMARINE I SLIM VALUE
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration SubMARINE LED Slim Value
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854429019	Kapsel 1	42 mm x 58 mm x 1,532 mm	480.00 g	3.73 dm ³
4099854429026	Transportförpackning 20	1,560 mm x 249 mm x 225 mm	9590.00 g	87.40 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.