

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Table CCT USB Magenta

ENDURA® Style Table | Utomhus, batteridrivnen, luminaire med färgväxling och avbländningsfunktion



Användningsområden

- Utomhus, där ljus krävs men eluttag inte finns
- Terrasser, balkonger

Produktfördelar

- Bärbar bordsarmatur
- Uppladdningsbart batteri med hög kapacitet - 4400 mAh
- Av/på och steglös ljusreglering via en touch sensor: 5%-100%

Produktegenskaper

- Minst 6,5 timmars belysning
- Minnesfunktion för ljusstyrkan
- Armaturhus i aluminium
- Diffusor av polykarbonat (PC).
- Justerbar färgtemperatur (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Kapslingsklass: IP54

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	2,50 W
Nominell märkspänning	5 V
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	280 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Ljutfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	100 °

MÅTT & VIKT

Diameter	110,00 mm
Höjd	300,00 mm
produktvikt	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Magenta
Färg på armaturhus	Magenta
Material i kroppen	Aluminium Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	Utomhus
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Batteriets laddningstid	7 h

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- USB-laddningskabel medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
	Juridisk information	Safety insert G11219286
	CE-deklaration	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	UKCA-deklaration	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854445224	Kapsel 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	750.00 g	4.27 dm ³
4099854445231	Transportförpackning 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3000.00 g	23.32 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.