

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA® Garden Spot | Soldriven spotlight med färgjusteringsalternativ



Användningsområden

- Utomhusbruk (IP44)
- Utrymmen där ingen strömförsörjning finns

Produktfördelar

- Energieffektiva tack vare LED-teknik
- Snabb och enkel installation
- Enkel justering av ljusfärg via tryckknapp
- Belysning vid behov och energibesparing tack vare dagsljussensor

Produktegenskaper

- Solcellsdriven LED-armatur för utomhusbruk
- 3 valbara driftlägen
- Uppladdning av batteri via solpanel
- Batteriteknik: NiMH
- Armaturhus i rostfritt stål
- Dagsljussensor
- Driftläge 1: 55 lm varmvitt kontinuerligt ljus (långt knapptryck 2 sekunder)



- Driftläge 2: RGB-alternerande läge (kort knapptryck)
- Driftläge 3: Frys RGB-färgläge (dubbelklicka på knappen i läge 2 och valfri färg är på)

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,50 W
Nominell märkspänning	3,6 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	120,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	55 lm
Ljusutbyte	110 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	175,00 mm
Bredd	92,00 mm
Höjd	295,00 mm
produktvikt	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
RGBW DG

MATERIAL & FÄRGER

Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Skyddstyp	IP44
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Utomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Ljus
-----------	------

BATTERI

Batterityp	Ni-MH
Batteristorlek	AA
Batteriets nominella spänning	1.2 V
Batteriets laddningstid	7 h

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW
	Juridisk information	Safety insert G11219579
	CE-deklaration	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
	UKCA-deklaration	Special LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854455636	Kapsel 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm ³
4099854455643	Transportförpackning 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.