

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling Fan grill | LED-takfläkt som kombinerar ljus och ventilation



Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för 13-20 m²
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Ställ in ljusflöde från 0-100 % för personlig komfort
- Behaglig användning under sömnfasen (långt ljud vid låg hastighet)
- Estetiskt utseende hos en takarmatur
- Sommar-/vinterläge
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Luftflöde: max 700 m³/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 1 timme / 2 timmar / 4 timmar
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K



- Ljusflöde: 4200 lm
- Dimbar
- Kapslingsklass: IP20

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	55,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	230,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	320
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	320
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 70 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	3100 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4200 lm
Ljusutbyte	86 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	175.00 °

MÅTT & VIKT

Längd	553,00 mm
Bredd	553,00 mm
Höjd	157,00 mm
produktvikt	6800,00 g



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT
WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Stål Plast
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Inbyggnadslängd	533,00 mm
Inbyggnadsbredd	553 mm
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- Säkerhetslina
- Kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	CEILING FAN GRILL
	Juridisk information	Safety insert G11219301
	CE-deklaration	CEILING FAN GRILL
	UKCA-deklaration	CEILING FAN GRILL

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854445613	Kapsel 1	630 mm x 630 mm x 214 mm	8528.00 g	84.94 dm ³
4099854445620	Transportförpackning 1	648 mm x 232 mm x 648 mm	9748.00 g	97.42 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.