

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | LED Ceiling Fan Retractable som kombinerar ljus och ventilation



Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för 13-20 m²
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Behaglig användning under sömnfasen (lågt ljud vid låg hastighet)
- Bladen syns inte när armaturen är avstängd, vilket skapar ett estetiskt utseende för en upphängd armatur
- Sommar-/vinterläge

Produktegenskaper

- Luftflöde: max 6460 m³/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- Justerbar färgtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Ljusflöde: 4200 lm
- Kapslingsklass: IP20

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	66,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	330,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	7
Max antal armaturer per säkring C10 A	7
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	13
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data


Ljusflöde	4200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4200 lm
Ljusutbyte	50 lm/W
Färgtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	3000 K
Ljutfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	120 °

UV- & LUFTRENGÖRING

Lämplig för rum upp till	25 m²
--------------------------	-------

MÅTT & VIKT

Diameter	490,00 mm
Höjd	385,00 mm
produktvikt	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Anslutning, 3-polig (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tändcykler	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Tillgänglig från april 2025
--------------------	-----------------------------

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	CEILING FAN RETRACTABLE
	CE-deklaration	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854506789	Kapsel 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm ³
4099854506796	Påse 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.