

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN PRO 35 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenlampor med G9-sockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Läsbelysning
- Matbordsbelysning
- Spegelbelysning
- Accentbelysning
- Stämningsbelysning

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Robust glödtråds konstruktion tack vare innovativ och unik noppningsteknik
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filer
- Uppfyller IEC 60432-2 tack vare integrerad säkringsfunktion
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ljuskällan släcks tillförlitligt
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.



- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	35 W
Märkeffekt	35.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	40 W

Fotometriska data

Ljusflöde	460 lm
Ljusutbyte	13 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2800 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljuskfärg	1028



349631_HAL_HV_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0.0 s
--------------	-------

MÅTT & VIKT

Totallängd	43.00 mm
Avstånd a / LCL	22,0 mm
Diameter	14,0 mm
produktvikt	2,9 g

Livslängd

Antal tändcykler	50000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G9
Kvikksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	35.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
Ordernummer	66733 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G9
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	43,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	14,0 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	14,0 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.452
Kromaticitetskoordinat y	0.409
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	1498551,714427
Modellnummer	AC35305,A52042A

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	HAL G9
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321208668	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.29 g	0.04 dm ³
4052899262539	Tråg 10			
4058075308152	Tråg 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	10.00 g	0.08 dm ³
4052899262546	Transportförpackning 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	1202.00 g	10.23 dm ³
4058075308169	Transportförpackning 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	122.00 g	0.91 dm ³
4008321208675	Transportförpackning 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	136.00 g	1.09 dm ³
4058075308176	Transportförpackning 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1630.00 g	12.95 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.