

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Bristant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	120 W
Märkeffekt	120.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Märkström	0,52 A

Fotometriska data

Ljusflöde	2245 lm
Ljusutbyte	18 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1030
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	118.00 mm
Diameter	12,00 mm
produktvikt	7,2 g

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	2000 h
---------------------------	--------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer / Tekniska- och ljusvärden kan ändras

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	120.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-120-230-R7s-114,2
Ordernummer	64696 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	not applicable
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	118,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,437
Kromaticitetskoordinat y	0,404

Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Förskjutningsfaktor	1
EPREL ID	714434,1554002
Modellnummer	AC35303,AC51810

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	Traditional lamp
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321977670	Kapsel 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	15.00 g	0.06 dm³
4008321977687	Transportförpackning 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	278.00 g	1.42 dm³
4058075308695	Transportförpackning 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm³
4052899401280	Transportförpackning 720			
4099854147708	Transportförpackning 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm³
4058075308701	Transportförpackning 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.