

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Bristant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	48 W
Märkeffekt	48.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	60 W

Fotometriska data

Ljusflöde	700 lm
Ljusutbyte	14 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2800 K
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljuskfärg	1028
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	78.00 mm
Diameter	10,00 mm
produktvikt	6,1 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kvicksilverfri	Ja

Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer / Tekniska- och ljusvärden kan ändras

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	48.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-48-230-R7s-74,9
Ordernummer	64684 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	78,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	10.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	10.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714446,1635406
Modellnummer	AC35327,AC54063

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	Traditional lamp
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321977595	Kapsel 1	20 mm x 21 mm x 97 mm	10.00 g	0.04 dm³
4008321977601	Transportförpackning 20	103 mm x 111 mm x 90 mm	239.00 g	1.03 dm³
4052899401068	Transportförpackning 720			
4099854179280	Transportförpackning 720	347 mm x 323 mm x 385 mm	8604.00 g	43.15 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.