

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Bristant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	120 W
Märkeffekt	120.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Märkström	520 mA

Fotometriska data

Ljusflöde	2245 lm
Ljusutbyte	18 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1029
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	78.00 mm
Diameter	12,00 mm
produktvikt	5,6 g

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	2000 h
---------------------------	--------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	120.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-120-230-R7s-74,9
Ordernummer	64695 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	not applicable
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	78,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360

Förskjutningsfaktor	1
EPREL ID	777539,1553999
Modellnummer	AC35330,AC51814

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	Traditional lamp

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321928092	Kapsel 1	20 mm x 21 mm x 97 mm	8.60 g	0.04 dm³
4008321327772	Transportförpackning 20	103 mm x 111 mm x 90 mm	213.00 g	1.03 dm³
4052899401181	Transportförpackning 720			
4099854147630	Transportförpackning 720	347 mm x 323 mm x 385 mm	8127.00 g	43.15 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.