

PRODUKTDATABLAD

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområden

- Idealisk för att betona och accentuera byggnader
- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Ingen transformator behövs
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100
- Färgtemperatur: 3 000 K
- Brinnläge: p15



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	1000.00 W
Märkeffekt	1000.00 W
Nominell märkspänning	230 V

Fotometriska data

Ljusflöde	21580 lm
Ljusutbyte	21 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1029
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	185.70 mm
Diameter	12 mm
produktvikt	16,58 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kviksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform

Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer
--------------------	--

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	p15

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	1000.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-1000-230-R7s-191,1
Ordernummer	64740 1000W 230

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	191,10 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714418,1635409
Modellnummer	AC35333,AC54068

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	HALOLINE
	CE-deklaration	CE Declaration R7s
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300004174	Kapsel 1	238 mm x 26 mm x 30 mm	21.70 g	0.19 dm³
4050300206875	Transportförpackning 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	320.00 g	2.33 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.