

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Lågvoltshalogenlampor med stiftsockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Köksbelysning
- Läsbelysning
- Entrébelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Högt ljusutbyte i jämförelse med standardlampor
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 4 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100
- IRC-teknik


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	60 W
Märkeffekt	60.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	90 W
Märkström	5,41 A

Fotometriska data

Ljusflöde	1560 lm
Ljusutbyte	26 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1030
UV-skydd	Ja



Ljustekniska data

Uppstartstid	0.0 s
--------------	-------

MÅTT & VIKT

Totallängd	44.00 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Diameter	12 mm
produktvikt	1,98 g

Livslängd

Nominell livslängd	4000 h
Antal tändcykler	50000

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	GY6.35
Kvicksilverfri	Ja

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	60.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
Ordernummer	64447 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GY6.35
Ansluten ljuskälla (CLS)	No
Färgjusterbar ljuskälla	No
Beläggning	No
Ljuskälla med hög luminans	No
Bländskydd	No
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	44.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.437
Kromaticitetskoordinat y	0.404
Spridningsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714440,714440
Model number	AC35323,AC35323

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



CAD data 3-dim
320848_HALOSTAR

NEDLADDNINGSBARA FILER

CAD data 3-dim
320841_HALOSTAR

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300785400	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5.83 g	0.04 dm ³
4050300785417	Tråg 5			
4050300785424	Transportförpackning 40	127 mm x 113 mm x 155 mm	268.00 g	2.22 dm ³
4050300951751	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224.29 g	1.86 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.