

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lågvoltshalogenlampor med stiftsockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Accentbelysning
- Läsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- Axial glödtråd för optimalt riktat ljus
- Speciella korrosionsskyddade stift
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	10 W
Märkeffekt	10.00 W
Nominell märkspänning	6 V

Fotometriska data

Ljusflöde	130 lm
Ljusutbyte	13 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2800 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusfärg	1028
UV-skydd	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	33.00 mm
Avstånd a / LCL	22,0 mm
Diameter	10,00 mm
produktvikt	1,1 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G4
Kvicksilverfri	Ja

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	10.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
Ordernummer	64410 S

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G4
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	33,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	10.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	10.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.452
Kromaticitetskoordinat y	0.409
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714470
Modellnummer	AC35313

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075094192	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075094208	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.