

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX® T/E PLUS | Kompaktlysör, 3-rör, med 4-stiftsockel, för drift med Hf-don



Användningsområden

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industriebelysning

Produktfördelar

- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex
- Dimbar (3...100 %)
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med trippelrör
- G24q insticksockel med fyra stift och förkortat sockelhölje




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	26 W
Märkeffekt	27.10 W
Nominell märkspänning	105 V
Märkström	330 mA


Fotometriska data

Ljusflöde	1750 lm
Ljusutbyte	65 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Kallvit
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	840
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.84
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.83
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.81
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.90



349615_FL_840

MÅTT & VIKT



Totallängd	131.50 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	116,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rördiameter	12 mm
produktvikt	62,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Livslängd

Livslängd	13000 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.81
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	GX24q-3
Kvicksilvermängd	2.0 mg
Produkt anmärkning	För ECG-drift endast

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	28.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
Ordernummer	DULUX T/E 26W/8

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	CFLNI
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GX24q-3
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	131,50 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,380
Kromaticitetskoordinat y	0,380
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546469
Modellnummer	AC34244

Tillbehör

– Lämpar sig för användning med elektroniska driftdon

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Certifikat	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
	Certifikat	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349615_FL_840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300342283	Kapsel 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	74.00 g	0.31 dm ³
4050300342290	Transportförpackning 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	853.00 g	3.94 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.