

PRODUKTDATABLAD DULUX S 7 W/827

OSRAM DULUX® S | Kort kompaktlysör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för konventionella drivdon



Användningsområden

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 insticksockel med två stift



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	7 W
Märkeffekt	7.10 W
Nominell märkspänning	47 V
Märkström	0,18 A


Fotometriska data


Ljusflöde	400 lm
Ljusutbyte	56 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	LUMILUX INTERNA
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljuskfärg	827
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.85
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.75



349636_FL_827

MÅTT & VIKT





Totallängd	136.50 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	114,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rördiameter	12 mm
produktvikt	20,6 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Livslängd

Livslängd	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.81
Livslängd B50	10000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G23
Kvicksilvermängd	1.6 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	8.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FSD-7/827-I-G23
-------	-----------------

Ordernummer	DULUX S 7W/827
-------------	----------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	CFLNI
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G23
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	136,50 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,455
Kromaticitetskoordinat y	0,415
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546484
Modellnummer	AC34259

Tillbehör

- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon

Säkerhetsanvisningar

- Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

Dokument och certifikat		Document name
	Certifikat	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certifikat	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349636_FL_827

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300005997	Kapsel 1	23 mm x 36 mm x 139 mm	31.00 g	0.12 dm ³
4008321908766	Transportförpackning 10	190 mm x 53 mm x 152 mm	347.00 g	1.53 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.