

PRODUKTDATABLAD

L 36 W/830

LUMILUX® T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lampteknik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Bra färgåtergivningindex
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	36 W
Märkeffekt	39.40 W
Nominell märkspänning	103 V
Märkström	0,43 A

Fotometriska data

Ljusflöde	3250 lm
Ljusutbyte	82 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	830
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.96
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.94
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.93
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.90



349617_FL_830

MÅTT & VIKT

Totallängd	1213.60 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	1200 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	160,00 g

Livslängd

Livslängd	18000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G13
Kvicksilvermängd	3.0 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	40.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-36/830-E-G13-26/1200
Ordernummer	L 36W/830

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej

Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	1213,60 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25.50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25.50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,440
Kromaticitetskoordinat y	0,403
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546334,546337,1282753
Modellnummer	AC34104,AC34101,AC44079

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
	CE-deklaration	L 18W, 36W, 58W

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349617_FL_830

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300517896	Pappkartong 1	27 mm x 28 mm x 1,210 mm	202.00 g	0.91 dm³
4050300517902	Transportförpackning 25	1,234 mm x 150 mm x 155 mm	5450.00 g	28.69 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.