

PRODUKTDATABLAD

L 30 W/865

LUMILUX® T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lamp teknik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Bra färgåtergivningindex
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	30 W
Märkeffekt	31.20 W
Nominell märkspänning	96 V
Märkström	0,37 A

Fotometriska data

Ljusflöde	2350 lm
Ljusutbyte	75 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Dagsljus
Färgtemperatur	6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	865
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.96
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.94
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.93
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.90



349641_FL_865

MÅTT & VIKT

Totallängd	908.80 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	895,00 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	120,00 g

Livslängd

Livslängd	16000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.90
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G13
Kvicksilvermängd	3.0 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	32.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-30/865-E-G13-26/895
Ordernummer	L 30W/865

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej

Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	908,80 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25.50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25.50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,313
Kromaticitetskoordinat y	0,337
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546364,546368
Modellnummer	AC34115,AC34111

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Fotometriska och ljusberäkningsfiler	Document name
 Spektral effektfördelning	349641_FL_865

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300518015	Pappkartong 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	144.00 g	0.68 dm³
4050300518022	Transportförpackning 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	3910.00 g	21.60 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.