

PRODUKTDATABLAD

L 58 W/865

LUMILUX® T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lamp teknik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Bra färgåtergivningindex
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	58 W
Märkeffekt	61.80 W
Nominell märkspänning	110 V
Märkström	0,67 A

Fotometriska data

Ljusflöde	4900 lm
Ljusutbyte	79 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Dagsljus
Färgtemperatur	6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	865
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.89
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.94
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.93
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.90



349641_FL_865

MÅTT & VIKT

Totallängd	1514.20 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	1500 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	190,00 g

Livslängd

Livslängd	18000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G13
Kvicksilvermängd	3.0 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	62.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-58/865-E-G13-26/1500
Ordernummer	L 58W/865

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej

Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	1514,20 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25.50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25.50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,313
Kromaticitetskoordinat y	0,337
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546347,546350,1282759
Modellnummer	AC34137,AC34134,AC44085

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
	CE-deklaration	L 18W, 36W, 58W

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349641_FL_865

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300517933	Pappkartong 1	1,515 mm x 28 mm x 27 mm	242.00 g	1.15 dm³
4050300517940	Transportförpackning 25	1,532 mm x 150 mm x 145 mm	6520.00 g	33.32 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.