

PRODUKTDATABLAD

L 30 W/827

LUMILUX® T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lamptechnik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Good color rendering index
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	30 W
Märkeffekt	31.20 W
Nominell märkspänning	96 V
Märkström	0,37 A
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Fotometriska data

Ljusflöde	2400 lm
Ljusutbyte	77 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX INTERNA
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	827
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body



MÅTT & VIKT

Totallängd	908.80 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	895,00 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	120,00 g

Livslängd

Nominell livslängd	20000 h
Service life	16000 h ¹⁾

1) Med förvärt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	G13
Kvicksilvermängd	3 mg

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
----------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDSER

Energiklass	G
Energiförbrukning	32.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-30/827-E-G13-26/895
Ordernummer	L 30W/827




Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	No
Färgjusterbar ljuskälla	No
Beläggning	No
Ljuskälla med hög luminans	No
Bländskydd	No
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	908.80 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25,50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25,50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,463
Kromaticitetskoordinat y	0,420
Spridningsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546365,546361,546365
Model number	AC34112,AC34148,AC34112

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	Advertisements 333507_SKYWHITE-en
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht
	Advertisements 333819_Light in its third dimension.The biological aspect of lighting design for better

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300518077	Pappkartong 1	910 mm x 27 mm x 27 mm	150.00 g	0.66 dm ³
4050300518084	Transportförpackning 25	781 mm x 305 mm x 145 mm	3910.00 g	34.54 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.