

PRODUKTDATABLAD

L 32 W/827 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkellysrör 29 mm, med G10Q-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Restauranger
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell

Produktfördelar

- Utmärkt homogen belysning utan skuggor

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex
- Runt lysrör med sockel i en ände
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	32 W
Märkeffekt	34.10 W
Nominell märkspänning	84 V
Märkström	450 mA

Fotometriska data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusutbyte	62 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX INTERNA
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	827
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.74
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.72
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.70



349636_FL_827

MÅTT & VIKT

Totallängd	299.00 mm
Diameter	305 mm
Rördiameter	29 mm
produktvikt	176,00 g

Livslängd

Livslängd	6300 h
-----------	--------

Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.83
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.62
Livslängd B50	9000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	G10q
Kvicksilvermängd	4.8 mg
Form / utförande	LUMILUX® T5 kort rörformig och, G5 bas

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	35.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FSC-32/827-E-G10q-29/305
Ordernummer	L 32W/827 C G10

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G10q
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	299,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	305 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	305 mm

Kromaticitetskoordinat x	0,463
Kromaticitetskoordinat y	0,420
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546414
Modellnummer	AC34189

Tillbehör

– Lämpar sig för användning med elektroniska och konventionella styrdon

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Certifikat	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Certifikat	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349636_FL_827

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321581129	Pappkartong 1	310 mm x 301 mm x 37 mm	315.60 g	3.45 dm ³
4008321581136	Transportförpackning 12	460 mm x 322 mm x 318 mm	4228.20 g	47.10 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.