

PRODUKTDATABLAD

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkellysrör 29 mm, med G10Q-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Restauranger
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell

Produktfördelar

- Utmärkt homogen belysning utan skuggor

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex
- Runt lysrör med sockel i en ände
- Dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	40 W
Märkeffekt	41.60 W
Nominell märkspänning	115 V
Märkström	420 mA

Fotometriska data

Ljusflöde	2900 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Kalvit
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	840
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.74
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.72
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.70



349615_FL_840

MÅTT & VIKT

Totallängd	399.00 mm
Diameter	406 mm
Rördiameter	29 mm
produktvikt	233,4 g

Livslängd

Livslängd	6300 h ¹⁾
-----------	----------------------

Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.83
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.62
Livslängd B50	9000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G10q
Kvicksilvermängd	4.8 mg
Form / utförande	LUMILUX® T5 kort rörformig och, G5 bas

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	42.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FSC-40/840-E-G10q-29/406
Ordernummer	L 40W/840 C G10

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G10q
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	399,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	406 mm

Bredd (inkl. runda armaturer)	406 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,380
Kromaticitetskoordinat y	0,380
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546417
Modellnummer	AC34192

Tillbehör

– Lämpar sig för användning med elektroniska och konventionella styrdon

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Certifikat	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Certifikat	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349615_FL_840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300014845	Pappkartong 1	421 mm x 411 mm x 38 mm	392.14 g	6.58 dm³
4050300222301	Transportförpackning 12	452 mm x 436 mm x 431 mm	5865.00 g	84.94 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.