

PRODUKTDATABLAD DIM MCU

DIM MCU | Ljusstyrningssystem



Användningsområden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Produktfördelar

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Produktegenskaper


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	80,00 mm
Hålavstånd längd	70,0 mm
Bredd	80,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	80.00 mm
Höjd	40,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	40.00 mm
Diameter	54 mm
produktvikt	140,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Gräddvit
-------------	----------

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal styrutgångar	1
--------------------	---

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	1...10 V
Överhettningsskydd	Nej
Kontakt för last	6 A
Typ av installation	Integrerad i kopplingsdosan

CERTIFIKAT & STANDARDS

Godkännandemärkning	CE
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Energiklass	A1

Tillbehör

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 CE-deklaration	340446_Declaration of Conformity_MCU

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300347424	Kapsel 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm³
4050300138848	Transportförpackning 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.