

PRODUKTDATABLAD DIM MCU G2

DIM MCU | Ljusstyrningssystem



Användningsområden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Produktfördelar

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Produktegenskaper


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	71,00 mm
Hålavstånd längd	60,0 mm
Bredd	71,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	71.00 mm
Höjd	40,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	40.00 mm
produktvikt	88,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	1...10 V
Typ av installation	Integrerad i kopplingsdosan

CERTIFIKAT & STANDARDER

Godkännandemärkning	CE / EAC / UKCA
---------------------	-----------------

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Energiklass	A1

Tillbehör

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	22010927 DIM MCU G2
	CE-deklaration	DIM MCU DALI MCU TW
	UKCA-deklaration	DIM MCU DALI MCU TW G2

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4062172224642	Kapsel 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm³
4062172224659	Transportförpackning 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.